

HANOĞLU KABLO H03VV-F (TTR)



**HANOĞLU KABLO**

**H03VV-F (TTR)**

**PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI**

**FLEXIBLE BAKIR İLETKENLİ KABLolar**

## H03VV-F (TTR)



### Standartlar

TS EN 50525-2-11

### Yapısı

İletkenleri elektrolitik çok telli kalaylı veya kalaysız bakır tel, damarlar ve dış kılıf PVC yalıtkanlı, bükülgen kordon kablolar.

### Production Standard

TS EN 50525-2-11

### Structure

Flexible cord cable having conductors with electro-litic multi-copper wire with or without tin and veins & external cover with PVC insulator.

### Kullanıldığı Yerler

H03VV - F: Bina içi tesislerde, mutfaklarda ve bürolarda aydınlatma işlerinde ve hafif taşınabilir cihazlarda.

### Field of Application

H03W-F : Used in illumination works indoor installations, kitchens & offices and light mobile equipment.

### Teknik Veriler

Maksimum İşletme Sıcaklığı 70°C 70°C  
Anma Gerilimi 300/300 V  
Test Gerilimi 2000 V 2000 V<sub>p</sub>; 2000 V

### Technical Data

Maximum operating temperature 70°C 70°C  
Rated voltage 300/300 V  
Test voltage 2000 V 2000 V<sub>p</sub>; 2000 V

Anma Kesidi Number of vein Rated cross-section(mm <sup>2</sup> )	İletken Max. Çap Maximum conductor diameter mm	İletken Max.Direnci Maximum conductor resistance mΩ/m	Standart Dış Çap Ölçüsü Standard external diameter Min. mm Max. mm	
2x0.50	0.21	39	4.6	5.9
3x0.50	0.21	39	4.9	6.3
4x0.50	0.21	39	5.4	6.9
2x0.75	0.21	26	5.7	7.2
3x0.75	0.21	26	6	7.6
4x0.75	0.21	26	6.6	8.3



**HANOĞLU KABLO**