

**HANOĞLU KABLO**

H03VV-F(TTR) 300/500V PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI FLEXIBLE BAKIR İLETKENLİ KABLolar



RGB H03VV-F (TTR)



Standartlar

TS EN 50525-2-11

Yapısı

İletkenleri elektrolitik çok telli kalaylı veya kalaysız bakır tel, damarlar ve dış kılıf PVC yalıtkanlı bükülgen kordon kablolar.

Production Standard

TS EN 50525-2-11

Structure

Flexible cord cable having conductors with electro-litic multi-copper wire with or without tin and veins & external cover with PVC insulator.

Kullanıldığı Yerler

H03VV - F (TTR): Bina içi tesislerde, mutfaklarda ve bürolarda aydınlatma işlerinde ve hafif taşınabilir cihazlarda.

Field of Application

H03VV-F(TTR) : Used in illumination works indoor installations, kitchens & offices and light mobile equipment.

Teknik Veriler

Maksimum İşletme Sıcaklığı 70°C 70°C
Anma Gerilim 300/300 V 300/500 V
Test Gerilimi 2000 V 2000 Vp; 2000 V

Technical Data

Maximum operating temperature 70°C 70°C
Rated voltage 300/300 V 300/500 V
Test voltage 2000 V 2000 Vp; 2000 V

Anma Kesidi Number of vein Rated cross-section(mm ²)	İletken Max. Çap Maximum conductor diameter mm	İletken Max.Direnci Maximum conductor resistance mΩ/m	Standart Dış Çap Ölçüsü Standard external diameter	
			Min. mm	Max. mm
2x0.50	0.21	39	4.6	5.9
3x0.50	0.21	39	4.9	6.3
4x0.50	0.21	39	5.4	6.9
2x0.75	0.21	26	5.7	7.2
3x0.75	0.21	26	6	7.6
4x0.75	0.21	26	6.6	8.3

**HANOĞLU KABLO**